



| Dörken MKS                          | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DELTA®-TONE 9000 Viskosität         | 0.8 / 1.0         | -                   |
|                                     | 19 - 29 psi       | -                   |
| DELTA-PROTEKT® KL 100 Viskosität    | 0.8 / 1.0         | -                   |
|                                     | 19 - 29 psi       | -                   |
| DELTA-PROTEKT® KL 105 Viskosität    | 0.8 / 1.0         | -                   |
|                                     | 19 - 29 psi       | -                   |
| DELTA-PROTEKT® KL 120 Viskosität    | 0.8 / 1.0         | -                   |
|                                     | 19 - 29 psi       | -                   |
| DELTA-PROTEKT® KL 130 Viskosität    | 0.8 / 1.0         | -                   |
|                                     | 19 - 29 psi       | -                   |
| DELTA-PROTEKT® KL 170 RT Viskosität | 0.8 / 1.0         | -                   |
|                                     | 19 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Teknos                         | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| HYDROLAN 247 Spritzfüller      | 1.8 / 2.2         | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| OWOHNE 32 Spritzfüller         | 1.8 / 2.2         | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| MOTIVO 2580 Klarlack farblos   | 1.8               | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| OWOHNEDUR 2K farblos           | 1.8               | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| MOTIVO Colorato 2575           | 1.4 / 1.8         | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| AQUAFINE 2K Farblacke          | 1.4 / 1.8         | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| WENGER HYDRO-Spritzbeize       | 1.2               | -                   |
|                                | 15 - 22 psi       | -                   |
| Lösemittelhaltige Spritzfüller | 1.8 / 2.2         | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| WENODUR-Strukturlack           | 1.8 / 2.2         | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| ALPOCRYL / OWEDUR 2K Farblacke | 1.4 / 1.8         | -                   |
|                                | 29 - 36 psi       | -                   |
| WENOCOLOR-Spritzbeizen         | 1.2               | -                   |
|                                | 15 - 22 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Teknos           | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------|-------------------|---------------------|
| SUPREMO Klarlack | 1.8               | -                   |
|                  | 29 - 36 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Jordan Lacke                           | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| PUR - FÜLLER F 1338                    | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                        | 29 - 36 psi       | -                   |
| JORA - COLOR JC 150                    | 1.6 / 1.8         | -                   |
|                                        | 26 - 29 psi       | -                   |
| GIESS - COLORLUX H 371- H 377          | 1.3 / 1.6 / 1.8   | -                   |
|                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| PUR - SCHICHTER H 1363 - H 1367        | 1.3 / 1.6 / 1.8   | -                   |
|                                        | 22 - 36 psi       | -                   |
| HIGH - SOLID - SCHICHTER H 4001- H4007 | 1.6 / 1.8         | -                   |
|                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| JOCOPAN - ROHHOLZEFFEKTLACK H 1861     | 1,6               | -                   |
|                                        | 29 - 36 psi       | -                   |
| DECOBASE 626                           | 1.6               | -                   |
|                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| DECOFILLER 636                         | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                        | 26 - 29 psi       | -                   |
| HIGH - SOLID - COLOR H 6007            | 1.6 / 1.8         | -                   |
|                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| 1K AQUA-FILLER AF 430                  | 1.6 / 1.8         | -                   |
|                                        | 26 - 29 psi       | -                   |
| 1K AQUA MAGIC - COLOR AMC 462          | 1.6 / 1.8         | -                   |
|                                        | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Jordan Lacke           | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| 1K AQUA - CLEAR AC 475 | 1.6 / 1.8         | -                   |
|                        | 22 - 36 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

CLOU®



| Clou                              | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| WL 2K-Schichtlack 9400            | 1,6               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Egalisierbeize für Clousolid 2010 | 0,8               | -                   |
|                                   | 22 psi            | -                   |
| CLOUCRYL MDF-Color                | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Isolierfüller CL 17               | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Monosiegel® N                     | 1,8               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| WL-Spritzfüller                   | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| WL-Decklack                       | 1,3               | -                   |
|                                   | 22 psi            | -                   |
| Universal-Schichtlack 9200        | 1,6               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| WL-Schichtlack CB                 | 1,6               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| CLOUCRYL Spritzfüller             | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| CLOUCRYL Schichtlacke             | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

CLOU®



| Clou                        | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| CLOUCRYL Füllgrund          | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |
| CC Füll & Hochglanzlack     | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |
| CLOUCRYL Füll & Finish      | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |
| CLOUCRYL Decklack           | 1,3               | -                   |
|                             | 22 psi            | -                   |
| CLOUCRYL Effektlacke        | 1,3               | -                   |
|                             | 22 psi            | -                   |
| CLOUCRYL Nano-Finish        | 1,3               | -                   |
|                             | 22 psi            | -                   |
| WL-Treppen- und Parkettlack | 1,6               | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |
| WL-Nano CB ANTIBAK          | 1,6               | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |
| DECOCLOU 2010               | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |
| Clousolid 2010              | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |
| DD-Parkettsiegel            | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

CLOU®



| Clou                  | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| WL-Isolierfüller weiß | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                       | 29 psi            | -                   |
| WL-Isoliergrund       | 1,3               | -                   |
|                       | 22 psi            | -                   |
| WL-Anfeuerungsgrund   | 1,3               | -                   |
|                       | 22 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Hesse Lignal                 | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Hydro-Schichtlacke farblos   | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-Hydrolacke farblos        | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |
| Hydro-Buntlacke              | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |
| PUR-Acryl-Isolierfüller      | 2,0               | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |
| Farblose Lacke               | 1,6               | -                   |
|                              | 15 - 29 psi       | -                   |
| ECO-Top-Siegel EK-Siegellack | 1,6               | -                   |
|                              | 15 - 29 psi       | -                   |
| Buntlacke UNA-Color          | 2,0               | -                   |
|                              | 15 - 29 psi       | -                   |
| Hydrobeizen                  | 1,3               | -                   |
|                              | 12 - 22 psi       | -                   |
| PUR-Isolierfüller            | 2,0               | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Henelit                    | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| MDF ISO-Füller             | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| PUR-Profi-Color            | 1,6               | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| Henekote Aktivgrund        | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| PUR-Grund 12610            | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| PUR-Sun Blocker            | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| PUR-Dualit                 | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| Aqua-Sun Blocker           | 1,8               | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| Aqua-Brillant              | 1,8               | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| Hydro UV Brillant HUE 1290 | 1,6               | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| PUR Füllgrund DP 4570      | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |
| MDF-Profi                  | 1,6               | -                   |
|                            | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Henelit                | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Aqua-Fair-Brillant     | 1,8               | -                   |
|                        | 29 psi            | -                   |
| Hydro Primer           | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                        | 29 psi            | -                   |
| Hydro Henex            | 2,0               | -                   |
|                        | 29 psi            | -                   |
| Korrosan               | 1,6               | -                   |
|                        | 15 - 29 psi       | -                   |
| Henex Decklack         | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                        | 29 psi            | -                   |
| 2-K-Acryl-Decklack     | 1,6               | -                   |
|                        | 29 psi            | -                   |
| 2-K-Acryl-Strukturlack | 2,5               | -                   |
|                        | 7 - 29 psi        | -                   |
| Hydro Beizen           | 1,3               | -                   |
|                        | 15 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Zweihorn                         | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Wigranit® Novacolor (WNC)        | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                  | 29 psi            | -                   |
| Variocryl® Wasserklarlack        | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                  | 44 psi            | -                   |
| Aquacreativbeize (ACB)           | 1,0 / 1,3         | -                   |
|                                  | 36 psi            | -                   |
| 2K-PUR-Klarlacke                 | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                  | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-PUR Top-Wasserklarlack DC-T   | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                  | 29 - 44 psi       | -                   |
| Super Duroffix (SDF)             | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                  | 44 psi            | -                   |
| Wigranit® Füller (WIG/FILL)      | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                                  | 29 psi            | -                   |
| Wigranit® Isolierfüller (WIG-IF) | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                                  | 29 - 44 psi       | -                   |
| Variocryl® Color VCC             | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                                  | 29 psi            | -                   |
| Variofill VF                     | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                                  | 15 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Votteler                             | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Beizen ca. 12 sek. im 4 mm Becher    | 1,3               | -                   |
|                                      | 29 psi            | -                   |
| Füller ab ca. 30 sek. im 4 mm Becher | 2,0               | -                   |
|                                      | 22 - 36 psi       | -                   |
| Lacke bis 25 sek. im 4 mm Becher     | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                      | 22 - 36 psi       | -                   |
| Lacke über 25 sek. im 4 mm Becher    | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                      | 22 - 36 psi       | -                   |
| Kunststoff-Dekor-Lacke               | 2,0               | -                   |
|                                      | 22 - 36 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Adler             | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| Aqua Positiv      | 1,0               | -                   |
|                   | 22 psi            | -                   |
| Aqua Classic      | 1,0               | -                   |
|                   | 22 psi            | -                   |
| Positiv Plus      | 1,0               | -                   |
|                   | 22 psi            | -                   |
| Aquasoft CFB      | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                   | 29 psi            | -                   |
| Aquarapid CFB     | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                   | 29 psi            | -                   |
| Aqua Spritzfüller | 1,8               | -                   |
|                   | 29 psi            | -                   |
| Pigmocryl CFB     | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                   | 29 psi            | -                   |
| Legnopur          | 1,8               | -                   |
|                   | 29 - 36 psi       | -                   |
| Tiropur           | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                   | 29 psi            | -                   |
| Pigmopur          | 1,8               | -                   |
|                   | 29 - 36 psi       | -                   |
| MDF 4in1 RF       | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                   | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Adler                                    | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Aquawood Dickschichtlasur mit 10% Wasser | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                          | 29 psi            | -                   |
| Acrylspritzlack mit 10 % Wasser          | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                          | 29 psi            | -                   |
| Pur Spritzfüller                         | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                          | 29 psi            | -                   |
| Pur Isofüller                            | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                          | 29 psi            | -                   |
| Acrylspritzlack unverdünnt               | 2,0               | -                   |
|                                          | 29 psi            | -                   |
| AquaFlair                                | 0,8 / 1,0         | -                   |
|                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| Aqua Isofüller                           | 1,8               | -                   |
|                                          | 29 psi            | -                   |
| Arova Positiv Ultra                      | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Arova Aqua Alpin                         | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Arova Aqua Alpin Trend                   | 1,6 - 1,8         | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Arova Aqua Classic                       | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Adler                   | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Arova Aqua Style        | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                         | 22 - 29 psi       | -                   |
| Arova Aqua Colora       | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                         | 22 - 29 psi       | -                   |
| Arova Aqua Neoantik     | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                         | 22 - 29 psi       | -                   |
| Bluefin Resist          | 2,0               | -                   |
|                         | 29 - 36 psi       | -                   |
| Bluefin Unistar         | 2,0               | -                   |
|                         | 29 - 36 psi       | -                   |
| Bluefin Top Antiscratch | 2,0               | -                   |
|                         | 29 - 36 psi       | -                   |
| Bluefin Isospeed        | 2,0               | -                   |
|                         | 29 - 36 psi       | -                   |
| Pigmocryl               | 2,0               | -                   |
|                         | 29 - 36 psi       | -                   |
| Bluefin Pigmores 4 in 1 | 2,0               | -                   |
|                         | 29 - 36 psi       | -                   |
| Pur Ecofill             | 1,8               | -                   |
|                         | 29 - 36 psi       | -                   |
| Aduro Pigmocolor 4 in 1 | 1,8               | -                   |
|                         | 29 - 36 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Oli Lacke         | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 18.25 AQUA        | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                   | 29 - 36 psi       | -                   |
| 18.21 AQUA OMNI   | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 18.22 AQUA HOME   | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 18.27 AQUA ECO    | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 51.22 AQUA OBJEKT | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 51.22 AQUA MED    | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 25.70 SOLVA       | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 29 psi            | -                   |
| CELL CLASSIC      | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 7.21 PUR          | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 24.10 PUR         | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 25.50 CRYL        | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Oli Lacke         | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 40.50 CRYL        | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                   | 29 - 36 psi       | -                   |
| 15.88 AQUA        | 3,0               | -                   |
|                   | 29 - 44 psi       | -                   |
| 18.23 AQUA OFFICE | 2,5 / 3,0         | -                   |
|                   | 22 - 36 psi       | -                   |
| 40.35 CRYL        | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                   | 29 - 36 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Remmers                           | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| PUR FG-201-Füllgrund              | 1.8 / 2.0         | 1.9                 |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| NC SL-111-Schichtlack             | 1.8               | 1.7 / 1.9           |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| Acryl VSL-115-Vario-Schichtlack   | 1.8               | 1.7 / 1.9           |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR SL-210-Schichtlack            | 1.8               | 1.9                 |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR SL-214-Plus-Schichtlack       | 1.8               | 1.9                 |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR SL-212-Schichtlack            | 1.8               | 1.9                 |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack | 1.8               | 1.9                 |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack  | 1.8               | 1.9                 |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR TL-222-Treppenlack            | 1.8 / 2.0         | 1.9                 |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR HL-211/90-Hochglanzlack       | 1.4 / 1.6         | 1.4 / 1.7           |
|                                   | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR PF-230-Pigmentfüller          | 2.0 / 2.5         | -                   |
|                                   | 29 - 44 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Remmers                            | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Acryl VCL-140-Vario-Colorlack      | 1.8               | 1.9                 |
|                                    | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR CL-240/30-Colorlack            | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                    | 29 - 44 psi       | -                   |
| PUR HCL-242/90-Hochglanz-Colorlack | 1.6 - 1.8         | 1.7 - 1.9           |
|                                    | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| PUR HSC-245/30-High-Solid-Color    | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                    | 15 - 22 psi       | -                   |
| NC REL-116-Reißeffect-Lack         | 1.6 - 1.8         | 1.7 - 1.9           |
|                                    | 22 - 36 psi       | 22 - 35 psi         |
| Aqua ANG-404-Anfeuerungsgrund      | 1.6 - 1.8         | 1.7                 |
|                                    | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |
| Aqua SL-414-Schichtlack            | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                    | 29 - 44 psi       | -                   |
| Aqua SL-415-Schichtlack            | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                    | 29 - 44 psi       | -                   |
| Aqua TL-412 Treppenlack            | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                    | 29 - 44 psi       | -                   |
| Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel      | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                    | 29 - 44 psi       | -                   |
| Aqua 2HL-411/90-Hochglanzlack      | 1.8               | -                   |
|                                    | 29 - 44 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Remmers                      | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Aqua PF-430 Pigmentfüller    | 2.0 - 2.5         | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |
| Aqua IF-431-1K-Isolierfüller | 2.0 - 2.5         | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |
| Aqua CL-440/30-Colorlack     | 2.0 - 2.5         | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |
| HSO-117-High-Solid-Öl        | 1.6 - 1.8         | -                   |
|                              | 29 - 44 psi       | -                   |
| HWS-112-Hartwachs-Siegel     | 1.6 - 1.8         | 1.7                 |
|                              | 29 - 44 psi       | 22 - 35 psi         |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Rosner                   | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Aquarol HQ-Möbellack     | 1,6               | -                   |
|                          | 29 - 44 psi       | -                   |
| Duo-Cryl-Plus            | 1,8               | -                   |
|                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| Positiv_Holzeffekt-Beize | 0,8               | -                   |
|                          | 12 - 22 psi       | -                   |
| Ro-Aqua-Laubholzbeize    | 0,8               | -                   |
|                          | 12 - 22 psi       | -                   |
| Wachsbeize               | 0,8               | -                   |
|                          | 12 - 22 psi       | -                   |
| PUR-Isolierfüller Rosner | 2,0               | -                   |
|                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| Duo Cryl-Top             | 1,6               | -                   |
|                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| PU-Möbel-Rapid           | 1,6               | -                   |
|                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| Duo-Cryl-HF              | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| Duo-Cryl-Profi           | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| Duo-Cryl-Hochglanz       | 1,8               | -                   |
|                          | 15 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



|          |                   |                     |
|----------|-------------------|---------------------|
| Rosner   | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
| Larocell | 1,8               | -                   |
|          | 15 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Arti                     | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| ARTICRYL-Color Grundlack | 1,8               | -                   |
|                          | 29 psi            | -                   |
| ARTICRYL Color echt matt | 1,8               | -                   |
|                          | 29 psi            | -                   |
| AQUA-UNISTAR             | 1,6               | -                   |
|                          | 29 psi            | -                   |
| ARTISTAR Beizen          | 1,3               | -                   |
|                          | 22 psi            | -                   |
| ARTI-Olesol-Spritzbeize  | 1,3               | -                   |
|                          | 22 psi            | -                   |
| ARTIPUR-Füller weiß      | 2,0               | -                   |
|                          | 29 psi            | -                   |
| ARTICRYL Brillant        | 1,6               | -                   |
|                          | 22 psi            | -                   |
| AQUA-TOPSTAR             | 1,6               | -                   |
|                          | 29 psi            | -                   |
| AQUA-TOPSTAR-Color       | 1,6               | -                   |
|                          | 29 psi            | -                   |
| ARTI Effektlacke         | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                          | 29 psi            | -                   |
| PURCRYL                  | 1,8               | -                   |
|                          | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Arti      | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------|-------------------|---------------------|
| ULTRACRYL | 1,8               | -                   |
|           | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Caparol                           | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Capalac Aqua PU Alkyd Satin Gloss | 1,8               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Capalac Effektlacke               | 1,3               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Capalac AllGrund                  | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Capalac Vorlack                   | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Capacryl PU-Gloss                 | 1,8               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Capacryl PU-Satin                 | 1,8               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Capalac Heizkörperlack            | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Capalac Dickschichtlack           | 2,0               | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |
| Capalac Dickschichtlack Glimmer   | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| Capalac F7                        | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| Capalac 2K-EP-Haftgrund           | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                                   | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Caparol                     | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Capalac Perlglanz/Metallic  | 1,3               | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |
| Capalac Hochglanz-Buntlacke | 1,3               | -                   |
|                             | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| SÃ¼dwest                      | SATAjet 1000 B RP     | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Flächen-Lasur                 | 2,0 / 2,5             | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| AquaVision® Flächen-Lasur     | 1,6                   | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| AquaVision® Vorlack           | 2,0 / 2,5             | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| AquaVision® Weißlack/Buntlack | 2,0 / 2,5             | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| 2K All-Grund                  | 1,6 / 1,8 / 2,0       | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| 2K-Acryl-Lack                 | 1,6                   | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| 2K-Acryl-Seidenglanzlack      | 1,6                   | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| 2K-Acrl-Klarlack              | 1,3 / 1,6             | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| LBN-300                       | 1,3 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| All-Deck Metallic-Lack        | 1,6 / 1,8 / 2,0       | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |
| Aqua Alu-Effektlack           | 2,0 / 2,5             | -                   |
|                               | 15 - 29 psi           | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Sigma Coatings                                           | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| SIGMASTAR gloss/satin                                    | 2,0               | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| SIGMA ZINCOLOR                                           | 2,0               | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| SIGMA Master-Vorlack                                     | 2,0               | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| SIGMA ALLGRUND                                           | 2,0               | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| SIGMATORNO primer 10 % verdünnt H2O                      | 2,0               | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| SIGMATORNO semigloss 10 - 15 % verdünnt H2O              | 2,0               | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| SIGMA CONTOUR Aqua-PU gloss/satin/matt 10 % verdünnt H2O | 2,0               | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| SIGMULTO metallic 10 % verdünnt H2O                      | 2,0               | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |
| SIGMULTO Aquasphere                                      | 5                 | -                   |
|                                                          | 15 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Relius                  | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Profi UniPrimer         | 2,5               | -                   |
|                         | 22 - 29 psi       | -                   |
| Profi VorLac Primer     | 2,5               | -                   |
|                         | 22 - 29 psi       | -                   |
| Profi Satin             | 2,0               | -                   |
|                         | 29 psi            | -                   |
| Profi Gloss             | 2,0               | -                   |
|                         | 29 psi            | -                   |
| Profi RadiatorLac       | 2,0               | -                   |
|                         | 29 psi            | -                   |
| V.O.C. 2K HydroPrimer   | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                         | 22 - 29 psi       | -                   |
| Oldosit® MetalProtect   | 2,0               | -                   |
|                         | 29 psi            | -                   |
| V.O.C. Vorlac           | 2,0               | -                   |
|                         | 29 psi            | -                   |
| V.O.C. UniPrimer        | 2,5               | -                   |
|                         | 15 - 22 psi       | -                   |
| V.O.C. IsoPrimer        | 2,5               | -                   |
|                         | 15 - 22 psi       | -                   |
| Olassy Satin Holzsiegel | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                         | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Relius                  | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Olassy Gloss Holzsiegel | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                         | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

multimix



| Multimix                      | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2K Multicryl Schleiffüller    | 1,8               | -                   |
|                               | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-Primer-Dickschicht         | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                               | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-Grundierung-EP-Dickschicht | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                               | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-Acryl 100/300              | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                               | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-PUR-Tex fein Strukturlack  | 2,0 / 2,5 / 3,0   | -                   |
|                               | 15 - 44 psi       | -                   |
| KH Decklack                   | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                               | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-PUR-Decklack               | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                               | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-PUR-Matt                   | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                               | 29 - 44 psi       | -                   |
| 2K-PUR-Tex fein Glattlack     | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                               | 29 - 44 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Warnecke & Bäßler                 | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| PUR UHS Decklack 2K Reihe 41      | 1,6               | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| Decklack 2K Reihe 51              | 1,6               | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 46 | 1,6               | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| PUR HS Decklack 2K Reihe 56       | 1,6               | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| Strukturlack 2K Reihe 54          | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| Strukturlack 2K Reihe 59          | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| Strukturlack 2K Reihe 75          | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| Strukturlack 2K Reihe 67          | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| Decklack 2K Reihe 68              | 1,6               | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 47 | 1,6               | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 73 | 1,6               | -                   |
|                                   | 15 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Warnecke & B&Ahlhm             | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Grundierung/Primer 1K Reihe 22 | 1,6               | -                   |
|                                | 15 - 29 psi       | -                   |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 42 | 1,6               | -                   |
|                                | 15 - 29 psi       | -                   |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 73 | 1,6               | -                   |
|                                | 15 - 29 psi       | -                   |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 72 | 1,6               | -                   |
|                                | 15 - 29 psi       | -                   |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 79 | 1,6               | -                   |
|                                | 15 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Mankiewicz                               | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ALEXIT Decklack Einschicht-Lack 402      | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                                          | 29 psi            | -                   |
| Celerol Reaktionsgrund 914/918           | 1,6               | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Celerol Reaktionsgrund 364-18            | 1,6               | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Grundierung 483                   | 1,6               | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Grundierung 343                   | 1,6               | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Seevenax-Grundierung/-Schutzlack 112/144 | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Seevenax-Grundierung/-Schutzlack 312/313 | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Seevenax-Strukturlack 316                | 2,5               | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Füllgrund 484                     | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Füllgrund 344                     | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Decklack 462-25                   | 1,6               | -                   |
|                                          | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Mankiewicz                          | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Alexit Decklack 402-12              | 1,6               | -                   |
|                                     | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Decklack 341                 | 1,6               | -                   |
|                                     | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Strukturlacke Z 420/421      | 2,5               | -                   |
|                                     | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Strukturlacke Z 426/404      | 2,5               | -                   |
|                                     | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Stukturlacke Z 346           | 2,5               | -                   |
|                                     | 22 - 29 psi       | -                   |
| Alexit Hammerschlaglack 241/242     | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                     | 22 - 29 psi       | -                   |
| CELEROL-Nfz Reaktionsgrund 913-84   | 1,6               | -                   |
|                                     | 29 psi            | -                   |
| ALEXIT-Nfz Füllhaftgrund 464-84     | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                     | 29 psi            | -                   |
| ALEXIT-Nfz Naß-in-Naß-Füller 463-84 | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                     | 29 psi            | -                   |
| ALEXIT-Nfz Decklack 461-84          | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                     | 29 psi            | -                   |
| ALEXIT-Nfz Decklack 401-46          | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                     | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Cromadex                                                  | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Zweikomponenten-Epoxidharzgrundierung 750                 | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                                           | 22 - 36 psi       | -                   |
| Isocyanatfreie Zweikomponenten-Acrylharzgrundierung 850   | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                                           | 22 - 36 psi       | -                   |
| Zweikomponenten-Polyurethanlack 600                       | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                                           | 22 - 36 psi       | -                   |
| Zweikomponenten-Polyurethan-Strukturlack 630              | 2,0 / 2,5 / 3,0   | -                   |
|                                                           | 22 - 36 psi       | -                   |
| Zweikomponenten-Polyurethanlack mit Feinstruktur 640      | 2,0               | -                   |
|                                                           | 15 - 36 psi       | -                   |
| Zweikomponenten-Epoxidharzlack 700                        | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                                           | 22 - 36 psi       | -                   |
| Isocyanatfreier Zweikomponenten-Acrylharzlack 800         | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                                           | 22 - 36 psi       | -                   |
| Isocyanatfreier Zweikomponenten-Lack mit Feinstruktur 840 | 2,0               | -                   |
|                                                           | 15 - 36 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Rilit                          | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Acryl-Decklack 128             | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-EP-Grund 625                | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-UHS-EP-Beschichtung 665     | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-EP-Zinkstaub 614            | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                | 22 - 36 psi       | -                   |
| 2K-EP-Eisenglimmer 626         | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                                | 22 - 36 psi       | -                   |
| 1K-Hydro Decklack HL 460       | 1,3 / 1,6 / 1,8   | -                   |
|                                | 15 - 29 psi       | -                   |
| 1K-Hydro Decklack HL 490       | 1,3 / 1,6 / 1,8   | -                   |
|                                | 15 - 29 psi       | -                   |
| 2K-Acryl-Einschichtlack 411    | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-Acryl-HS-Einschichtlack 415 | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                | 22 - 29 psi       | -                   |
| Acryl-Decklack 130             | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-PU-Hydro-Decklack HL 390    | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                                | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Rilit                       | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 2K-PU-Hydro-Klarlack HL 300 | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                             | 22 - 29 psi       | -                   |
| 1K-KH-Lackfarbe 606/607     | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                             | 22 - 29 psi       | -                   |
| 1K-KH-Dickschichtlack 554   | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                             | 22 - 29 psi       | -                   |
| 1K-Hydro Grund HL 140       | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                             | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-PU-Hydro Grund HL 127    | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                             | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-EP-Hydro Grund HL 125    | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                             | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-Acryl-Grundierung 127    | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                             | 22 - 29 psi       | -                   |
| 2K-Acryl-Grundierung EL-100 | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                             | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Mason CT                      | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| TrailerGard HS Primer         | 1,8               | -                   |
|                               | 29 psi            | -                   |
| Rapid SuperBuild Primer       | 1,6               | -                   |
|                               | 29 psi            | -                   |
| MioGard Primer/Finish         | 1,8 / 2,0         | -                   |
|                               | 29 psi            | -                   |
| Prime Build Primer II         | 1,6               | -                   |
|                               | 29 psi            | -                   |
| SuperThane 2K HS Epoxy Primer | 1,6 / 1,8         | -                   |
|                               | 29 psi            | -                   |
| QDP 1K Topcoat                | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                               | 29 psi            | -                   |
| SuperThane 2K S80 Topcoat     | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                               | 29 psi            | -                   |
| SuperThane 2K S2000 Topcoat   | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                               | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Salcomix       | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 648TPC-PUR 2 K | 1,6 / 1,8 / 2,0   | -                   |
|                | 22 - 29 psi       | -                   |
| 821TPC-ACR     | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                | 22 - 29 psi       | -                   |
| 699ACR- 2 K HS | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

AWLGrip®



| AWLGrip                           | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| High Build Epoxy Primer           | 2,0 - 2,5         | -                   |
|                                   | 26 - 29 psi       | -                   |
| Awlgrip Topcoats G H line         | 1,0 - 1,3         | -                   |
|                                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| Awlgrip HS N Line                 | 1,0 - 1,3         | -                   |
|                                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| Awlcraft SE E Line                | 1,0 - 1,3         | -                   |
|                                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| 545 Anti - Corrosive Epoxy Primer | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                                   | 26 - 29 psi       | -                   |
| Ultra Build Epoxy Primer          | 2,0 - 2,5         | -                   |
|                                   | 26 - 29 psi       | -                   |
| Hullgard Extra Epoxy Primer       | 1,8 - 2,5         | -                   |
|                                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| Hullgard Epoxy Primer             | 1,8 - 2,5         | -                   |
|                                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| Epoxy Sprayable Fairing Compound  | 3,0               | -                   |
|                                   | 22 - 29 psi       | -                   |
| Max Cor CF                        | 0,8 - 1,0         | -                   |
|                                   | 26 - 29 psi       | -                   |
| Awlquik Epoxy Primer              | 1,3               | -                   |
|                                   | 26 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

AWLGRIP®



| AWLGrip                           | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Quik Grip Fast Dry White Urethane | 1,3               | -                   |
|                                   | 26 - 29 psi       | -                   |
| Wash Primer CF                    | 1,0 - 1,3         | -                   |
|                                   | 26 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Osnatol                                                    | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| OSNAPOX Z 1K Grund 7038-xxxx unverdünnt                    | 2.0               | -                   |
|                                                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNAPOX Z 1K Grund 7038-xxxx verdünnt 20 DIN4/sek.         | 1.3               | 1.4                 |
|                                                            | 22 - 29 psi       | 29 psi              |
| OSNAPOX Z 1K Lack 4038-xxxx-20 unverdünnt                  | 2.0               | -                   |
|                                                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNAPOX Z 1K Lack 4038-xxxx-20 verdünnt 20 DIN4/sek.       | 1.3               | 1.4                 |
|                                                            | 22 - 29 psi       | 29 psi              |
| OSNALKYD HighSolid Grund 7262-xxxx unverdünnt              | 2.0               | -                   |
|                                                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALKYD HighSolid Grund 7262-xxxx verdünnt 20 DIN4/sek    | 1.3               | 1.4                 |
|                                                            | 22 - 29 psi       | 29 psi              |
| OSNALKYD HighSolid Lack 5262-xxxx-20 unverdünnt            | 2.0               | -                   |
|                                                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALKYD HighSolid Lack 5262-xxxx-20 verdünnt 20 DIN4/sek. | 1.3               | 1.4                 |
|                                                            | 22 - 29 psi       | 29 psi              |
| OSNALKYD HighSolid Lack 4262-xxxx-20 unverdünnt            | 2.0               | -                   |
|                                                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALKYD HighSolid Lack 4262-xxxx-20 verdünnt 20 DIN4/sek. | 1.3               | 1.4                 |
|                                                            | 22 - 29 psi       | 29 psi              |
| OSNALKYD HighSolid Lack 0262-xxxx-20 unverdünnt            | 2.0               | -                   |
|                                                            | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Osnatol                                                | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| OSNALKYD HighSolid Lack 0262-xxxx-20 verdünnt: 5-10%   | 1.3               | 1.4                 |
|                                                        | 22 - 29 psi       | 29 psi              |
| OSNALUX 2K HighSolid Grund 7242-xxxx-0012 60 DIN4/sek. | 1.8               | -                   |
|                                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALUX 2K HighSolid Grund 7242-xxxx-0012 15 DIN4/sek. | 1.3               | -                   |
|                                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALUX 2K HighSolid Lack 5242-xxxx-2012 72 DIN4/sek   | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALUX 2K HighSolid Lack 5242-xxxx-2012 20 DIN4/sek.  | 1.3               | -                   |
|                                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALUX 2K HighSolid Lack 4242-xxxx-2012 60 DIN4/sek.  | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALUX 2K HighSolid Lack 4242-xxxx-2012 20 DIN4/sek.  | 1.3               | -                   |
|                                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALUX 2K HighSolid Lack 0242-xxxx-2012 105 DIN4/sek  | 1.8 - 2.0         | -                   |
|                                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNALUX 2K HighSolid Lack 0242-xxxx-2012 35 DIN4/sek.  | 1.3               | -                   |
|                                                        | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNAPOX PA ZH-Grundierung 7135-xxxx-0050 1-2% verdünnt | 2.0 - 2.5         | -                   |
|                                                        | 29 - 36 psi       | -                   |
| OSNAPOX PA ZH-Grundierung 7135-xxxx-0050 60 DIN4/sek.  | 2.0               | -                   |
|                                                        | 29 psi            | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Osnatol                                                     | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| OSNAPOX PA ZH-Grundierung 7135-xxxx-0050 25 DIN4/sek        | 1.3               | -                   |
|                                                             | 22 - 29 psi       | -                   |
| OSNAPOX 2K-Lack IMC 6009-xxxx-9060 1-2% verdünnt            | 2.0 - 2.5         | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNAPOX 2K-Lack IMC 6009-xxxx-9060 70 DIN4/sek.             | 2.0 - 2.5         | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNAPOX 2K-Lack IMC 6009-xxxx-9060 68 DIN4/sek.             | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNAPOX 2K-Lack IMC 6009-xxxx-9060 35 DIN4/sek              | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNACRYL PUR G Lack 3040-xxxx-0011 unverdünnt               | 2.0               | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNACRYL PUR G Lack 3040-xxxx-0011 40 DIN4/sek.             | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNACRYL PU-Topcoat 1144-xxxx-0012 unverdünnt               | 1.8               | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNACRYL High Solid NFZ-Topcoat 0248-xxxx 0060 45 DIN4/sek. | 1.6               | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNACRYL High Solid NFZ-Topcoat 0248-xxxx-0060 30 DIN4/sek. | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNACRYL High Solid NFZ-Topcoat 0248-xxxx-0060 20 DIN4/sek. | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Osnatol                                                     | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| OSNACRYL High Solid NFZ-Topcoat 0248-xxxx-0060 16 DIN4/sek. | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNACRYL-AQUAPRIME 7508-xxxx unverdünnt                     | 2.0               | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNACRYL-AQUAPRIME 7508-xxxx verdünnt 20 DIN4/sek.          | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNACRYL-AQUACOAT 2508-xxxx-0y unverdünnt                   | 2.0               | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNACRYL-AQUACOAT 2508-xxxx-0y verdünnt 20 DIN4/sek.        | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNALUX-AQUATOP PU 0501-xxxx 1% verdünnt                    | 2.0               | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNALUX-AQUATOP PU 0501-xxxx verdünnt 50 DIN4/sek.          | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNAPOX-2K-AQUAPRIME 7509-xxxx-2065 1% verdünnt             | 2.0               | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNAPOX-2K-AQUAPRIME 7509-xxxx-2065 30-40 DIN4/sek.         | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |
| OSNACRYL 2K-AQUACOAT 4540-xxxx-0047 unverdünnt              | 2.0               | -                   |
|                                                             | 29 psi            | -                   |
| OSNACRYL 2K-AQUACOAT 4540-xxxx-0047 verdünnt 30 DIN4/sek.   | 1.3               | 1.4                 |
|                                                             | 29 psi            | 29 psi              |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Osnatol                                                   | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| OSNACRYL 2K-AQUACOAT 0540-xxxx-0047 unverdünnt            | 2.0               | -                   |
|                                                           | 29 psi            | -                   |
| OSNACRYL 2K-AQUACOAT 0540-xxxx-0047 5% verdünnt           | 2.0               | -                   |
|                                                           | 29 psi            | -                   |
| OSNACRYL 2K-AQUACOAT 0540-xxxx-0047 verdünnt 35 DIN4/sek. | 1.3               | 1.4                 |
|                                                           | 29 psi            | 29 psi              |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| International              | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Primocon Intertuf 203      | 2,0 / 2,5         | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| EP GP Coating              | 1,8 / 2,0 / 2,5   | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| Interior Primer 860        | 1,8 / 2,0 / 2,5   | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| Clear Wood Sealer Fast Dry | 1,3               | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| Interprime 880             | 1,6 - 1,8         | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| VC TAR2                    | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| VC 17m VC 17m Extra        | 1,3 / 1,6         | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| Schooner/Schooner Gold     | 1,0 / 1,3         | -                   |
|                            | 26 - 29 psi       | -                   |
| Interior Finish 750/770    | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| Perfection Undercoat       | 1,3 - 1,6         | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| Gelshield 200 Professional | 1,8 - 2,5         | -                   |
|                            | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| International                             | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Toplack / Perfection / Perfection Plus    | 1,0 - 1,3         | -                   |
|                                           | 26 - 29 psi       | -                   |
| Interspray 800 Glazecoat                  | 1,0 - 1,3         | -                   |
|                                           | 26 - 29 psi       | -                   |
| Compass / Goldspar Satin / Original Satin | 1,0 - 1,3         | -                   |
|                                           | 26 - 29 psi       | -                   |
| Super Gloss HS / Danboline                | 1,3               | -                   |
|                                           | 26 - 29 psi       | -                   |
| Interprime 450 / Epoxy A/F Tiecoat        | 2,0 - 2,5         | -                   |
|                                           | 22 - 29 psi       | -                   |
| Pre-Kote                                  | 1,0 - 1,3         | -                   |
|                                           | 22 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Reesa                                        | SATAjet 1000 B RP     | SATAjet 1000 B HVLP |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| REESA 1K-HS-Acrylgrund 3G200                 | 1.6 / 1.8             | -                   |
|                                              | 36 - 44 psi           | -                   |
| REESA HS-Stahlschutzgrund 3K200              | 1.8 / 2.0             | -                   |
|                                              | 36 - 44 psi           | -                   |
| REESA KH-Industrielackfarbe 6K400            | 1.3 / 1.6             | -                   |
|                                              | 26 - 29 psi           | -                   |
| REESA HS-Einschichtlack ZP 6K240             | 1.6 / 1.8             | -                   |
|                                              | 26 - 36 psi           | -                   |
| REESA 2K-HS-Acryllack 6D180                  | 1.3 / 1.6             | -                   |
|                                              | 36 - 44 psi           | -                   |
| REESA 2K-HS-Acryllack 6D240                  | 1.6 / 1.8             | -                   |
|                                              | 26 - 36 psi           | -                   |
| REESAHYD Dickschichtlack 6HG049              | 1.3 / 1.6 / 1.8       | -                   |
|                                              | 26 - 36 psi           | -                   |
| REESA 2K-Grundierung Serie 3D / 3F           | 1.6 / 1.8             | -                   |
|                                              | 26 - 29 psi           | -                   |
| REESA 2K-HS-Füller Serie 3D / 5D             | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 | -                   |
|                                              | 36 - 44 psi           | -                   |
| REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack 6D061 / 6D062 | 1.3 / 1.6             | -                   |
|                                              | 26 - 29 psi           | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Haering                                    | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| HAERAPUR Aqua 2K-Decklack BW59 1 K         | 1.6               | -                   |
|                                            | 36 psi            | -                   |
| HAERATEX Aqua 2K-Rauheffektlack BW87 21 K  | 1.6 / 1.8 / 2.0   | -                   |
|                                            | 15 - 29 psi       | -                   |
| HAERAFLEX 1K-Spezialhaftprimer H001031     | 1.3 / 1.6 / 1.8   | -                   |
|                                            | 15 - 29 psi       | -                   |
| HAERACRYL Aqua 1K-Kunststoffgrund HW2-K    | 1.3 / 1.6         | -                   |
|                                            | 29 psi            | -                   |
| HAERACRYL Aqua 1K-Es- Kunststofflack HW4-K | 1.3 / 1.6         | -                   |
|                                            | 15 - 22 psi       | -                   |
| HAERACRYL Aqua 1K-Strukturlack HW89 1 K    | 2.0               | -                   |
|                                            | 22 - 36 psi       | -                   |
| HAERAPOX HS 2K-Grundierung A2?.72          | 2.0 / 2.5 HV      | -                   |
|                                            | 22 - 36 psi       | -                   |
| HAERAPOX 2K-Grundierung/grau A27 15        | 1.6 / 1.8 / 2.0   | -                   |
|                                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| HAERAPOX HS 2K-Einschichtlack A4?.77       | 1.3 / 1.6         | -                   |
|                                            | 22 - 29 psi       | -                   |
| HAERATHANE 2K-Grundierung B27 6            | 2.0 / 2.5 HV      | -                   |
|                                            | 15 - 22 psi       | -                   |
| HAERATHANE 2K-Einschichtlack B5?.32        | 1.3 / 1.6         | -                   |
|                                            | 15 - 29 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Haering                               | SATAjet 1000 B RP     | SATAjet 1000 B HVLP |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| HAERAPUR 2K-Decklack B7 glänzend      | 1.3 / 1.6             | -                   |
|                                       | 15 - 29 psi           | -                   |
| HAERAPUR 2K-Strukturlack B8?.17       | 2.0 / 2.5 HV          | -                   |
|                                       | 22 - 29 psi           | -                   |
| HAERADUR 2K-ES-Strukturlack B8?.24    | 2.0 / 2.5 HV          | -                   |
|                                       | 22 - 29 psi           | -                   |
| HAERAPUR 2K-Strukturlack B8?.46       | 2.0 / 2.5 HV / 3.0 HV | -                   |
|                                       | 22 - 29 psi           | -                   |
| HAERALKYD HS-Grund K2?.72             | 1.6 / 1.8             | -                   |
|                                       | 15 - 22 psi           | -                   |
| HAERALKYD 1K HS-Einschichtlack K4?.72 | 1.3 / 1.6             | -                   |
|                                       | 29 psi                | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Heidelberg Coatings                  | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| HD-PUR-Füllgrund 650-0001            | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-SOLO-PUR 62x-0029                 | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-NANO-PUR 62x-0040                 | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-PUR-Hochglanzlack 629-0011        | 1.6 / 1.8         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-CRYL-Naturholzeffekt 621-0100     | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-PUR-Pigmentfüller 645-9901        | 2.5 / 3.0         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-PUR-Color 612-Farbton             | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-NOVO / NANO-PUR-COLOR 632-Farbton | 2.0               | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-PUR-Glaslack 691-Farbton          | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-CRYL-Strukturlack 684-Farbton     | 1.8 / 2.0         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |
| HD-AQUA-PUR Naturmatt 761-0100       | 1.6 / 1.8         | -                   |
|                                      | 36 - 44 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Heidelberg Coatings                      | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 1000 B HVLP |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| HD-AQUA-PUR Isolierfüller weiss 765-9902 | 2.5 / 3.0         | -                   |
|                                          | 36 - 44 psi       | -                   |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.